


FARMING MAK-TF



- 2. 楽な姿勢で、軽く切断ができます。

標準価格¥24,000

■MAK-TF仕様表

38×12×1.2t (TF-1-3,5) MAK-TF 38×15×1.2t

※切断代は2.0mmです。

※MAK-TFには下型(MAK-TF38)と刃型 (MAK-TF-C)がセットされています。

■MAK-TF用替金型(別売品)仕様表

型番	適合チャンネル	重量 (Kg)
MAK-TF38 (下型)	38×12×1.2t 38×15×1.2t	
MAK-TF44 (下型)	44×10×1.2t	
MAK-TF-C (刃型)	MAK-TF38 MAK-TF44	
WARRING TE AALL	. = + .*	(05.4)

※MAK-TF44は、レースウェイ蓋(DF-1) 切断専用の下型です。

切断中心線

適合板厚は、鉄板で1.2mmまでです。



適合チャンネル

38 × 12

38 × 15




適合チャンネル 44×10

Eリング付 適合板厚 1.2mm

刃型

MAK-TF-C

使用方法



1. ハンドルを持上げて図の様に チャンネルの開口を上向きにし て入れます。



2. チャンネルの切断位置と カッター切断中心線を合せ て切断します。

ダクター穴あけ工具



角バー、丸鋼支持用穴あけ工具





共通ダイ MAK-BR-D

ラチェット式メガネレンチ



電線管貫通用穴あけ工具 MAK-C-25



ダクター用締付けレンチ

ポケット検雷器

ピーポーマン







標準価格 ¥2.400