


安全性が高まった二重天井用金具T-38H-12の改良型

- ◎ 二重天井工事で、軽みぞ形鋼から蛍光灯等を吊り下げするための金具T-38H-12は、従来型を改良して更に強く安全性の高い商品にして、昨年秋から全国的にご利用いただけてきました。
 - ◎ この改良型をご存知でないお客様のために、価格・使用法ともに全く同一（当社製品の場合）で、丈夫さと安全性において優れている改良型を、ご利用下さるようおすすめします。
 - ◎ その主な改良点は下図のとおり、折り曲げ部を新たに設けて、上部フランジだけで支えていた従来型に対して、下部フランジでも支えるようにしたものです。その結果次の利点があります。
1. 振動や衝撃を受けても、軽みぞ形鋼から、この吊り金具T-38H-12が一層外れにくい構造になった。
 2. 吊ボルトを強くしめても、下部フランジが曲がる心配はなく、吊ボルトを一層確実に固定することができる。
 3. 耐荷重量が大きくなり地震の衝撃等に対し安全性が高くなった。



許容静荷重 (単位Kg)

型番	使用吊ボルト	改良型	従来型
T-38H-12-90	M6×90mm	45	40
T-38H-12-120	M6×120mm		
T-38H-12-W ³ / ₈	W ³ / ₈ ×110mm	60	55