


## これは便利！

ケーブルラックを横へ振りながら、同時に上下にも曲げられる。  
**新製品「SRB-3, QRB-3」**は三次元的な接続が可能です。



## 水平ベンドの調整が楽です！

ケーブルラックの水平曲げは蝶番継ぎ金具で簡単に出来ますが、金具の調整だけでは曲げ角度に限りがあります。

新製品「**親桁補足継ぎ金具 SRG-1L, QRG-1L**」を外側の親桁に足してやると、曲げ角度の調整がグーンと楽になります。

フランジナット  
角根丸頭 M8×25  
スペーサー

SRG-1L  
QRG-1L  
SRBG-1  
QRBG-1

水平曲げ角度の調整範囲 (SRの場合)

ラック幅 W (mm)	蝶番継ぎ金具(SRBG-1) だけの曲げ範囲 $\theta^\circ$	親桁補足継ぎ金具(SRG-1L) を併用した場合の曲げ範囲 $\theta^\circ$
200	0 ~ 32°	0 ~ 90°
400	0 ~ 16°	0 ~ 88°
600	0 ~ 11°	0 ~ 65°
800	0 ~ 8°	0 ~ 50°
1000	0 ~ 6°	0 ~ 42°

$W$        $\theta$