

小開口用ケーブル壁貫通部防火措置キット
タフロックニジカン壁丸新発売！
 — B C J-防火-1092評定品 —

特長

- 開口径を100%活用出来ます。
- ケーブル配線後に防火措置が出来ます。
- 電線管の設置は不要！！
- 開口部内へのパテ詰込みも不要！！
- ダンシールP（耐熱シール材）をケーブルに巻き付け、金具を取り付けるだけ。
- 必要部材は全てキット品になっており、材料の無駄がありません。



適合：ボイド管50～150mm、ケーブルは600V CV3心250mm²迄

標準価格：2,900円～11,000円

断熱被覆銅管、合成樹脂可とう電線管用壁貫通部防火措置キット
タフロックニジカン-APW新発売！
 — B C J-防火-1091評定品 —

特長

- 配管後に防火措置が出来ます。
- 断熱被覆銅管は6本迄貫通可能。
- 合成樹脂可とう管も3本迄可能。
- 断熱被覆銅管の断熱カバーをはがさずに施工出来るため、結露の心配がありません。
- 電線管の設置も開口部内へのパテ詰込みも不要で施工が簡単です。
- 断熱被覆銅管に附随するケーブルも合せて防火措置出来ます。



適合：ボイド管50～150mm

標準価格：3,900円～12,800円

※詳しくは最寄りの営業所迄お問合わせ下さい。