

一般形鋼、リップみぞ形鋼用吊りボルト支持金具

TI-HB1

ステンレス鋼応力腐食割れ対策品、 チタン製吊り金具。



『ステンレス鋼応力腐食割れ』について

応力腐食割れとは、材料に応力が加わっている場合において、特定の環境の腐食作用によって材料に割れをもたらす現象のことをいいます。ステンレス鋼の場合、**屋内プール**等の塩素イオンを含む環境で応力腐食割れが発生する恐れがあります。チタンは**屋内プール**等の塩素イオンを含む環境での使用に適しています。この他、**化学プラント**や**浄水場**、**海洋雰囲気**での使用に適しています。




TI-HB1




TI-HB1U

品番	適合			販売単位	梱包数
	フランジ厚	リップみぞ形鋼	吊りボルト		
TI-HB1	3~24	75×45×15 から 100×50×20	M10、M12	1個	—
TI-HB1U	3~24	75×45×15 から 100×50×20	M10	1個	—

全ねじM10×1000
TI-ZM10-1000


六角ナットM10
TI-M10-RN


平座金M10
TI-M10-PW

バック販売品 ご注文は販売単位にてお願いします。

品番	販売単位	梱包数	
		小袋	小箱
TI-ZM10-1000	1本	—	—
TI-M10-RN※10個	1袋	1	—
TI-M10-PW※10個	1袋	1	—

一般形鋼、リップみぞ形鋼用
吊りボルト支持金具

TI-HB1

受注製作品